

ENVOLVEDORA DE PALET STPK PACK PLUS

- **Peso máximo** de la carga 2.000 Kgs.
- **Altura útil** de enfardado 2400 mm; Medidas Max. Palet: 1000x1200mm.
- **Plataforma giratoria** de 1650 mm. de diámetro con arranque progresivo, paro en posición y velocidad variable.
- **Tensión eléctrica** 220 V ; Potencia 0,7 Kw.
- **Varios tipos de enfardado** programables por el operario.
- **Carro porta-bobinas** con FRENO MECANICO, con soporte fotocélula.
- **Velocidad de subida** y bajada variable.
- **Programa de vueltas** de refuerzo arriba y abajo independientes.
- **Detección de altura** de carga mediante fotocélula.
- **Programa de enfardado doble:** El carro porta-bobinas sube y baja enfardando.
- **Programa de enfardado simple:** El carro porta-bobinas sube enfardando.
- **Programa anti-lluvia:** Sube enfardando y se detiene para que el operario ponga la lámina, acto seguido tras accionar el pulsor acaba el proceso de enfardado bajando.

Estamos en:
Moli d'en Bisbe N 21
Polígono Industrial Foinvasa
08110 Moncada y
Reixach Barcelona - España
comercial@satpack.com
Tel.: + 34 93 611 53 55

