FICHA TÉCNICA

Envolvedora de brazo giratorio EFC200

Solución Automática de Envolvedora de Brazo para Cargas Paletizadas Especiales

Preestirado 200%
Carro motorizado que reduce notablemente el consumo de film estirable (de 1 m a 3 m).

Seguridad Activa
Banda anticolisión eléctrica de respuesta rápida y parada automática ante obstáculos.

Siemens HMI
Panel táctil de control inteligente con memorización de programas y pantalla digital.

Corte Automático
Sistema automático de corte y alimentación de película integrado de mando eléctrico.



DIMENSIONES Y RENDIMIENTO

Dimensiones de la máquina	2850 × 1610 × 3050 mm
Dim. máximas de carga	A1200 x L1000 X 2000 mm
Diámetro / Vel. brazo	2400 mm | 12 rpm (Variable 3–12 rpm)
Peso total del equipo	800 kg
Alimentación eléctrica	220 V, 50 Hz, Trifásico (3P)

CONTROLES Y FUNCIONALIDAD

Sistema de Control	Pantalla táctil HMI Siemens con visualización digital
Detección de Altura	Sensor fotoeléctrico automático para palés
Brazo y Elevación	Variador de frecuencia + Correa síncrona ajustable
Refuerzo de Envoltura	Permite aplicar capas extra en posiciones específicas
Pausa del Ciclo y Seguridad	Banda eléctrica anticolisión con detención inmediata

CONSUMIBLES Y FILM ESTIRABLE

Material compatible	Film estirable (Ancho: 500 mm |Espesor: 17–35 µm)
Mandril / Diámetro ext.	Mandril Ø 76,2 mm | Diámetro exterior ≤ 240 mm
Geometría del carro	Disposición lateral inclinada para envolver la base

COMPONENTES Y MECANISMOS DESTACADOS







Corte Automático de Film

Satpack 2013 S.L.U.
C/ Molí d'en Bisbe 21, 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel. **93 611 53 55** | Email: comercial@satpack.es
Web: www.satpack.es