Ficha Técnica Máquina Envolvedora EM2000

Solución Integrada de Embalaje y Transporte Logístico

Descripción: La máquina envolvedora estilo carretilla elevadora integra las ventajas de las máquinas envolvedoras y las carretillas elevadoras tradicionales. Empaqueta mercancías de manera eficiente y, después del embalaje, mueve rápidamente las paletas a ubicaciones específicas, eliminando la necesidad de operaciones adicionales con montacargas. Esto mejora la eficiencia logística, ahorra tiempo y reduce los costos laborales. Es adecuada para diversas industrias y proporciona un embalaje estable y una manipulación rápida de mercancías, con un funcionamiento fácil de usar y una alta calidad constante.


Alta Eficiencia Logística
Integra embalaje y transporte en un solo equipo, eliminando tiempos muertos entre procesos.

Ahorro de Costes
Reduce de forma significativa los costos laborales y el uso de maquinaria auxiliar adicional.

Control Automatizado
Sistema PLC integrado con capas de envoltura ajustables según requerimientos específicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VISUALIZACIÓN





Carro de Film



Mecanismo Elevación

Parámetro Técnico	
Modelo	R1200
Tamaño de envoltura (L × A)	(600–1100) mm × (600–1100) mm
Altura de envoltura (máx.)	2000 mm
Peso máximo del palet	< 1500 kg
Eficiencia de envoltura	20 Palets / Hora (según dimensión del producto)
Velocidad de rotación	12 RPM

CONSUMIBLES Y FILM ESTIRABLE

Material compatible	Film estirable (Ancho: 500 mm |Espesor: 17–35 µm)
Mandril / Diámetro ext.	Mandril Ø 76,2 mm | Diámetro exterior ≤ 240 mm
Geometría del carro	Disposición lateral inclinada para envolver la base

Satpack 2013 S.L.U.
C/ Molí d'en Bisbe 21, 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. **93 611 53 55** | Email: comercial@satpack.es
Web: www.satpack.es